SR D50 4700 FS2500 IP SA HVI GFK AL (105 328)



Rozměry

Podpůrná trubka s vnitřním připojením a vnitřní pružinovou PA svorkou. Jímací tyč Ø 22 / 16 / 10 mm.

Typ	SR D50 4700 FS2500 IP SA HVI GFK AL
Obj. č.	**105 328**
Materiál jímací tyče	Al
Délka jímací tyče	2500 mm
Materiál podpůrné trubky	GFK/Al
Délka podpůrné trubky	4700 mm
Přepravní délka	4700 mm
Vnější průměr	50 mm
Délka izolační části	1535 mm
Síla stěny trubky	4 mm
Koeficient materiálu km	0,7
Teplota prostředí	-50 °C ... +100 °C
Provedení	odolnost proti UV záření
Pouzdro	60 x 5 mm
Síla v tahu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Pevnost v ohybu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Masterdata	
Čistá hmotnost	8,34 kg/ks
GTIN (EAN)	4013364157859
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..

© DEHN s.r.o. • Pod Višňovkou 1661/33 • 140 00 Praha 4 - Krč • Czech Republic • Tel. +420 222 998 880 • info@dehn.cz • www.dehn.cz

: Testováno • NEU: Novinka • : Výběhový model
: Křížová propojka • : Podélná propojka • : Paralelní svorka • : T-propojka • : Svorka pro paralelní svorky • : Svorka pro T-propojky
: Objímka na potrubí pro paralelní svorky • : Objímka na potrubí pro T-propojky • : Ekvipotenciální přípojnice • : Dílec přemostění