


SR D40 2680 FSP1000 DSH GFK AL V2A (105 688)



Rozměry

Podpůrná trubka s vnitřní oblastí koncovky/PA svorkou. Jímací tyč Ø 10 mm.

Typ	SR D40 2680 FSP1000 DSH GFK AL V2A
Obj. č.	105 688
Materiál jímací tyče	nerez
Délka jímací tyče	1000 mm
Materiál podpůrné trubky	GFK/Al
Délka podpůrné trubky	2680 mm
Přepravní délka	2680 mm
Vnější průměr	40 mm
Délka izolační části	1230 mm
Síla stěny trubky	4 mm
Koeficient materiálu km	0,7
Teplota prostředí	-50 °C ... +100 °C
Provedení	odolnost proti UV záření
Pouzdro	50 x 5 mm
Síla v tahu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Pevnost v ohybu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Masterdata

Čistá hmotnost	4,74 kg/ks
GTIN (EAN)	4013364499775
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..

Údaje o maximálních rychlostech nárazového větru u jímacích soustav naleznete v matici zatížení větrem.