


DIDH 8 675 KT V2A GFK (106 160)



Rozměry

Typ	DIDH 8 675 KT V2A GFK
Obj. č.	106 160
Průměr drátu	8 mm
Materiál držáku vedení	nerez
Délka (l1)	675 mm
Izolační délka (l2)	590 mm
Upozornění při použití	pro nadzvednutí jímacího vedení a zvětšení dostatečné vzdálenosti, upevnění klínkem v betonovém podstavci
Průměr Ø distanční tyče	16 mm
Barva distanční tyče	světle šedá (RAL 7035) ●
Uchycení vedení	volné
Držák tyče/vedení	DEHNgrip
Materiál distanční vložky	GFK
Koeficient materiálu km	0,7
Teplota prostředí	-50 °C ... +100 °C
Materiál upevňovací zdířky	Al
Provedení	odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Max. rychlost nárazového větru (podstavec 8,5 kg, rozpětí držáku 1000 mm, Al Ø 8 mm)	104 km/h
Max. rychlost nárazového větru (podstavec 17 kg, rozpětí držáku 1000 mm, Al Ø 8 mm)	176 km/h
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Masterdata

Čistá hmotnost	286,5 g/ks
GTIN (EAN)	4013364092938
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099

Vyhraujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..

Provedení s jinými délkami distanční tyče na dotaz.