# DIDH 7.10 1015 V2A GFK16 (106 175)



Rozměry

Pro upevnění vedení s různými základnami, pevné uchycení vodiče.

| Typ | DIDH 7.10 1015 V2A GFK16 |
|---|---|
| **Obj. č.** | **106 175** |
| Průměr drátu | 7 - 10 mm |
| Materiál držáku vedení | nerez |
| Délka (l1) | 1015 mm |
| Izolační délka (l2) | 935 mm |
| Materiál zdířky | Al |
| Max. rychlost nárazového větru (rozpětí držáku 1000 mm, Al Ø 8 mm) | 140 km/h |
| Max. rychlost nárazového větru (podstavec 17 kg, rozpětí držáku 1000 mm, Al Ø 8 mm) | 125 km/h |
| Norma | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |

| Masterdata | |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 447,8 g/ks |
| GTIN (EAN) | 4013364100244 |
| PU | 1 ks |
| Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) | 85389099 |

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..

© DEHN s.r.o. • Pod Višňovkou 1661/33 • 140 00 Praha 4 - Krč • Czech Republic • Tel. +420 222 998 880 • info@dehn.cz • www.dehn.cz

: Testováno • NEU: Novinka • : Výběhový model
: Křížová propojka • : Podélná propojka • : Paralelní svorka • : T-propojka • : Svorka pro paralelní svorky • : Svorka pro T-propojky
: Objímka na potrubí pro paralelní svorky • : Objímka na potrubí pro T-propojky • : Ekvipotenciální přípojnice • : Dílec přemostění