

DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE (478 597)



Voděodolná těsnicí manžeta pro kruhové vodiče (Ø 8–10 mm) a ploché vodiče (30 x 3,5 mm). S kontrolním momentovým klíčem pro snadné utažení dvou upínacích pásků z nerezové oceli. Těsnicí manžeta pro prostupy vodotěsnými základovými deskami/stěnami (např. bílé vany).

NEW

Typ	DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE
Obj. č.	478 597
Materiál těsnicí manžety	Termoplastický elastomer (TPE)
Materiál kontrolního momentového klíče	Polyamid (PA – recyklovaný)
Materiál upínacích pásků	nerez
Průměr těsnicí manžety	114 mm
Prostup/utěsnění kruhového vodiče	8-10 mm
Prostup/utěsnění plochého vodiče	30 x 3,5 mm
Zkouška tlakem vody	MPA testováno do 5 bar
Směrnice WU	Třída zatížení 1+2
Odolnosti	Odolnost vůči metanu
Radon	Odolnost vůči radonu (podle FHRK dokumentu MB 101)
Trhací moment Kontrolní momentový klíč	3,5 nm

Masterdata

Čistá hmotnost	159,88 g/ks
GTIN (EAN)	4013364523029
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	40169300

Vyhrazuje si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..