


KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 V2A (540 261)



Rozměry

Uzemňovací svorka UNI podle ČSN EN 62561-1, pro propojení montážních konstrukcí, např. FV zařízení s funkčním vyrovnáním potenciálů/uzemněním (barva vodiče může být černá) a vyrovnáním potenciálů při působení blesku podle ČSN EN 62305-3.

Prostřednictvím kontaktní plochy (nerezový mezikus) mohou být propojeny vodiče z různých materiálů (Cu, Al, FeZn a nerez) s běžnou montážní konstrukcí např. z hliníku bez rizika vzniku elektrochemické koroze.

Provedení s dvojitou příložkou umožňuje jednoduchou a rychlou montáž na konstrukční profily a jejich vzájemné propojení průchozím zapojením.



Typ	KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 V2A
Obj. č.	540 261
Materiál svorky	nerez
Rozsah svorky pro drát	8 - 10 mm
Připojení (drát/slaněný vodič)	4 - 50 mm ²
Materiál šroubu/matice	x

Masterdata	
Čistá hmotnost	24 g/ks
GTIN (EAN)	4013364138681
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..