

KSB PERF RED 50 L10M (557 125)



Protikoroziční páska k ochraně podzemních spojů, jako jsou svorkové a šroubové spoje. Trvale plastická ochranná páska s oboustranným vazelinovým povlakem efektivně zabraňuje pronikání nečistot a vlhkosti.

POUŽITÍ

- Nanášejte na suché, čisté a odmaštěné plochy
- Pásku spirálovitě navijte na plochu, která má být chráněna, a to s 50% přesahem
- Izolovanou plochu přitlačte a uhladte rukou
- Optimální teplota pro aplikaci: 10–30 °C

SKLADOVÁNÍ:

- Produkt skladujte na suchém místě
- Produkt skladujte v originálním obalu a chraňte jej před vnějšími vlivy
- Doporučená teplota skladování: do 25 °C

NEW

Typ	KSB PERF RED 50 L10M
Obj. č.	557 125
Materiál	Vazelína
Barva	červená ●
Délka	10 m
Šířka pásy	50 mm
Tloušťka pásy	≥ 1,1 mm
Max. trvalá provozní teplota	50 °C
Vzdálenost perforování	cca 200 mm
Masterdata	
Čistá hmotnost	693 g/ks
GTIN (EAN)	4013364509856
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovaná Nomenklatura EU)	68071000

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..