TE 20 1000 Z STTZN (620 101)



Rozměry

Typ	**TE 20 1000 Z STTZN**
Obj. č.	**620 101**
Materiál	**FeZn**
Délka tyče (l1)	1000 mm
Průměr (d1)	20 mm
Průměr čepu	12 mm
Jednotková hodnota žárového zinkování:	~ 70 µm
Střední hodnota žárového zinkování:	≥ 55 µm
Pevnost v tahu	410 N/mm²
Statická pevnost v tahu (svislý tah)	cca 22000 N
Specifická vodivost	≥ 6,66 m / Ohm mm²
Specifický odpor	≤ 0,15 Ohm mm² / m
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,9 kA
Norma	ČSN EN 62561-2

Masterdata	
Čistá hmotnost	2,5 kg/ks
GTIN (EAN)	4013364021860
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..

© DEHN s.r.o. • Pod Višňovkou 1661/33 • 140 00 Praha 4 - Krč • Czech Republic • Tel. +420 222 998 880 • info@dehn.cz • www.dehn.cz

: Testováno • NEU: Novinka • : Výběhový model
: Křížová propojka • : Podélná propojka • : Paralelní svorka • : T-propojka • : Svorka pro paralelní svorky • : Svorka pro T-propojky
: Objímka na potrubí pro paralelní svorky • : Objímka na potrubí pro T-propojky • : Ekvipotenciální přípojnice • : Dílec přemostění