

BA 20X2.5 STTZN R100M (810 225)



Ocelový pásek dle ČSN EN 62561-2, s vrstvou zinku $\geq 70 \mu\text{m}$ střední hodnota (500 g/m^2), pro použití v systémech ochrany před bleskem nebo vyrovnáním potenciálu.



Typ	BA 20X2.5 STTZN R100M
Obj. č.	810 225
Šířka	20 mm
Tloušťka	2,5 mm
Průřez	50 mm ²
Materiál	FeZn
Norma	s přihlédnutím k ČSN EN 62561-2
Zinkový povlak	střední hodnota $\geq 70 \mu\text{m}$ (cca 500 g/m^2)
Specifická vodivost	$\geq 6,66 \text{ m} / \text{Ohm mm}^2$
Specifický odpor	$\leq 0,15 \text{ Ohm mm}^2 / \text{m}$
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) ($1 \text{ s}; \leq 300 \text{ }^\circ\text{C}$)	3,5 kA
Tolerance délky	+/- 5 %

Masterdata

Čistá hmotnost	1 kg/kg
GTIN (EAN)	4013364018815
PU	1 KG
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	72123000

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..

Pásky jiných rozměrů a z jiných materiálů na dotaz.