BA 40X4 STTZN R40M (810 404)

Ocelový pásek dle ČSN EN 62561-2, s vrstvou zinku ≥ 70 µm střední hodnota (500 g/m²), pro použití v systémech ochrany před bleskem a zemních soustavách.

Typ	BA 40X4 STTZN R40M
Obj. č.	**810 404**
Šířka	40 mm
Tloušťka	4 mm
Průřez	160 mm²
Materiál	**FeZn**
Norma	ČSN EN 62561-2
Zinkový povlak	střední hodnota ≥ 70 µm (cca 500 g/m²)
Specifická vodivost	≥ 6,66 m / Ohm mm²
Specifický odpor	≤ 0,15 Ohm mm² / m
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	11,2 kA
Tolerance délky	+/− 5 %

Masterdata	
Čistá hmotnost	1 kg/kg
GTIN (EAN)	4013364048256
PU	1 KG
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	72123000

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..

Pásky jiných rozměrů a z jiných materiálů na dotaz.

© DEHN s.r.o. • Pod Višňovkou 1661/33 • 140 00 Praha 4 - Krč • Czech Republic • Tel. +420 222 998 880 • info@dehn.cz • www.dehn.cz

: Testováno • NEU: Novinka • : Výběhový model
: Křížová propojka • : Podélná propojka • : Paralelní svorka • : T-propojka • : Svorka pro paralelní svorky • : Svorka pro T-propojky
: Objímka na potrubí pro paralelní svorky • : Objímka na potrubí pro T-propojky • : Ekvipotenciální přípojnice • : Dílec přemostění