

## HVI LO 75 23 L400M GR M (819 110)



Zobrazení je nezávazné

Vodič HVI long určený pro montáž na stavbě je dodáván v délce 400 m na jednorázových překližkových kabelových bubnech (průměr cca 1000 mm, šířka cca 690 mm, celková hmotnost cca 300 kg), součástí dodávky je vnitřní šestihranný klíč.

| Typ                                                        | HVI LO 75 23 L400M GR M                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Obj. č.                                                    | 819 110                                      |
| Materiál vnitřního vodiče                                  | Cu                                           |
| Materiál izolace                                           | PE                                           |
| Materiál pláště                                            | PE                                           |
| Barva vodiče                                               | šedá •                                       |
| Barva RAL                                                  | přibližně 7035                               |
| Průřez jádra (vícežilové)                                  | 19 mm²                                       |
| Zatížitelnost bleskovým proudem (Klasse/I <sub>imp</sub> ) | H1/150 kA                                    |
| Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch)           | ≤ 75 cm                                      |
| Průměr vodiče                                              | 23 mm                                        |
| Charakteristika pláště                                     | odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření |
| Ochrana před dotykovým napětím                             | Ano (podle DS2094)                           |
| Norma                                                      | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)        |
| Váha                                                       | 630 g/m                                      |
| Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)     | 85446010                                     |
| GTIN (EAN)                                                 | 4013364436008                                |
| PU                                                         | 400 m                                        |

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.