

HVI LO 75 23 L100M GR E (819 156)



Vodič HVI long určený pro montáž na stavbě je dodáván v délce 100 m na jednorázových překližkových kabelových bubnech (průměr cca 800 mm, šířka cca 485 mm), součástí dodávky je vnitřní šestihranný klíč.

NEW

Typ	HVI LO 75 23 L100M GR E
Obj. č.	819 156
Materiál vodiče	Cu
Materiál izolace	PE
Materiál pláště	PE
Barva vodiče	šedá ●
Barva RAL	přibližně 7035
Průřez jádra (jednožilový)	19 mm ²
Zatížitelnost bleskovým proudem (Klasse / I _{imp})	H1/150 kA
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch)	≤ 75 cm
Průměr vodiče	23 mm
Charakteristika pláště	odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Ochrana před dotykovým napětím	Ano (podle DS2094)
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Masterdata	
Čistá hmotnost	640 g/m
GTIN (EAN)	4013364531949
PU	1 M
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85446010

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..