

HVI LI PL 60 21 L100M GR (819 600)



Vodič HVI light plus určený pro montáž na stavbě je dodáván na jednorázových překližkových kabelových bubnech, součástí dodávky je vnitřní šestihranný klíč. Délka 100 m.

Typ	HVI LI PL 60 21 L100M GR
Obj. č.	819 600
Materiál vodiče	Cu
Materiál izolace	PE
Materiál pláště	PE
Barva vodiče	šedá ●
Barva RAL	přibližně 7004
Průřez jádra (jednožilový)	16 mm ²
Zatížitelnost bleskovým proudem (Klasse / I _{imp})	H1/150 kA
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch)	≤ 60 cm
Průměr vodiče	21 mm
Charakteristika pláště	odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Ochrana před dotykovým napětím	Ano (podle DS2094)
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Masterdata	
Čistá hmotnost	470 g/m
GTIN (EAN)	4013364499645
PU	1 M
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85446010

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..