RD 10 Al WEI R100M (840 010)

Alu drát dle ČSN EN 62561-2 pro použití v jímacích soustavách, svodech nebo na vyrovnání potenciálu.

Vedení z Al a slitiny AlMgSi nesmí být uložena přímo na omítce (bez vzduchové mezery), ve fasádě/omítce, pod omítkou, v betonu a v zemi.

Typ	RD 10 Al WEI R100M
Obj. č.	**840 010**
Průměr vodiče	10 mm
Průřez	78 mm²
Materiál	Al
Vlastnosti	měkký - ke stáčení
Norma	ČSN EN 62561-2
Specifická vodivost	≥ 35,71 m / Ohm mm²
Specifický odpor	≤ 0,028 Ohm mm² / m
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	10 kA
Tolerance délky	+/− 5 %

Masterdata	
Čistá hmotnost	1 kg/kg
GTIN (EAN)	4013364018747
PU	1 KG
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	76051100

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..

Upozornění: Al a slitiny AlMgSi nesmí být přímo (bez mezery) položeny na, v nebo pod omítkou, maltou, betonem, ani v zemi.

Vodiče mohou být dodány pouze v originálních hmotnostech návinů.
Další vodiče a materiály, uvedené v řadě norem ČSN EN 62561, jsou na dotaz.

© DEHN s.r.o. • Pod Višňovkou 1661/33 • 140 00 Praha 4 - Krč • Czech Republic • Tel. +420 222 998 880 • info@dehn.cz • www.dehn.cz

: Testováno • NEU: Novinka • : Výběhový model
: Křížová propojka • : Podélná propojka • : Paralelní svorka • : T-propojka • : Svorka pro paralelní svorky • : Svorka pro T-propojky
: Objímka na potrubí pro paralelní svorky • : Objímka na potrubí pro T-propojky • : Ekvipotenciální přípojnice • : Dílec přemostění