

RD 8 ALMGSI WEI R21M (840 028)



Alu drát dle ČSN EN 62561-2 pro použití v jímacích soustavách, svodech nebo na vyrovnání potenciálu.

Vedení z Al a slitiny AlMgSi nesmí být uložena přímo na omítce (bez vzduchové mezery), ve fasádě/omítce, pod omítkou, v betonu a v zemi.



Typ	RD 8 ALMGSI WEI R21M
Obj. č.	840 028
Průměr vodiče	8 mm
Průřez	50 mm ²
Materiál	AlMgSi
Vlastnosti	měkký - ke stáčení
Norma	s přihlédnutím k ČSN EN 62561-2
Specifická vodivost	≥ 27,77 m / Ohm mm ²
Specifický odpor	≤ 0,036 Ohm mm ² / m
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	6,4 kA
Tolerance délky	+/- 5 %
Masterdata	
Čistá hmotnost	135,14 g/m
GTIN (EAN)	4013364131163
PU	1 M
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	76052100

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..

Upozornění: Al a slitiny AlMgSi nesmí být přímo (bez mezery) položeny na, v nebo pod omítkou, maltou, betonem, ani v zemi.

Vodiče mohou být dodány pouze v originálních hmotnostech návinů.

Další vodiče a materiály, uvedené v řadě norem ČSN EN 62561, jsou na dotaz.