

RD 8 AL WE KM R100M (840 128)



Drát DEHNalu s umělohmotným pláštěm dle ČSN EN 62561-2 pro použití v systémech ochrany před bleskem jako svod. Provedení s umělohmotným pláštěm (bezhalogenový, mrazu odolný a UV odolný), jako dodatečnou mechanickou ochranou/ochranou před korozí např. při uložení pod omítkou. Není určen pro uložení v zemi.



Typ	RD 8 AL WE KM R100M
Obj. č.	840 128
Průměr vodiče	8 mm
Průřez	50 mm ²
Materiál	Al
Vlastnosti	měkký
Norma	ČSN EN 62561-2
Vnější průměr	11 mm
Materiál pláště	umělá hmota
Tloušťka pláště	1,5 mm
Specifická vodivost	≥ 27,77 m / Ohm mm ²
Specifický odpor	≤ 0,036 Ohm mm ² / m
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	6,4 kA
Tolerance délky	+/- 5 %

Masterdata	
Čistá hmotnost	200 g/m
GTIN (EAN)	4013364160002
PU	1 M
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	76052100

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..

Vodiče mohou být dodány pouze v originálních hmotnostech návinů.
Další vodiče a materiály, uvedené v řadě norem ČSN EN 62561, jsou na dotaz.