

DG M TT ACI 275 FM (952 341)

- Kompletní jednotka sestavená ze základového dílu, kontaktů dálkové signalizace s připojením Push-in a zásuvných ochranných modulů
- V ochranném modulu je integrována kombinace ACI-vypínače/jiskřiště
- Vysoký stupeň bezpečnosti je zajištěn odpojovacím zařízením „Thermo-Dynamic-Control“ a technologií ACI
- Vzhledem k technologii ACI není nutné externí předjištění
- Malé připojovací průřezy 6 mm² (Cu) jsou plně dostačující





Schéma vnitřního zapojení



Rozměry

Modulární svodič přepětí s Advanced-Circuit Interruption (ACI) pro sítě TT a TN-S (zapojení 3+1).

Typ	DG M TT ACI 275 FM
Obj. č.	952 341
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	typ 2/Třída II
Energeticky koordinovaná ochranná úroveň pro konc. zař. (≤ 10 m)	typ 2 + typ 3
Jmenovité napětí AC (U_N)	230/400 V (50/60 Hz)
Maximální provozní napětí AC [L-N] (U_L)	275 V (50/60 Hz)
Maximální provozní napětí AC [N-PE] (U_L)	255 V (50/60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μs) [L-N] (I_n)	20 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μs) [N-PE] (I_n)	80 kA
Ochranná úroveň [L-N]/[N-PE] (U_p)	≤ 1,5/≤ 1,5 kV
Ochranná úroveň [L-N]/[N-PE] při 5 kA (U_p)	≤ 1,5/≤ 1,5 kV
Schopnost omezit následný proud [N-PE] (I_{eff})	100 A _{eff}
Doba odezvy [L-N] (t_A)	≤ 100 ns
Doba odezvy [N-PE] (t_A)	≤ 100 ns
Dodatečné externí předjištění	ne
Zkratová pevnost (I_{scpr})	25 kA _{eff}
Napětí TOV [L-N] (U_T) - charakteristika	440 V/120 min - Pevnost
Napětí TOV [N-PE] (U_T) - charakteristika	1200 V/200 ms - Pevnost
Unikající proud	bez unikajícího proudu
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Ukazatel provoz/porucha	zelená/červená
Počet vstupů	1
Průřez připojovacích vodičů (min.)	1,5 mm ² jedno/víčežilový
Průřez připojovacích vodičů (max.)	35 mm ² hrubě slané/25 mm ² jemně slané
Montáž na	instalační lišta TS35 podle ČSN EN 60715
Materiál těla přístroje	termoplast, barva červená, UL 94 V-0
Místo nasazení	vnitřní prostory
Krytí	IP 20
Montážní rozměr	4 TE, DIN 43880
Certifikace	KEMA
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu	přepínač
Spínací výkon AC	250 V/0,5 A
Spínací výkon DC	250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A
Průřez vodičů pro svorky dálk. signalizace	max. 1,5 mm ² jedno/víčežilový

Masterdata

Čistá hmotnost	452,45 g/ks
GTIN (EAN)	4013364376632
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363030

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..