



3-obvodový, hranatý systém RCS750

ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)

Bílá

3okruhový přípojnicový systém RCS750 je tvořen hliníkovými profily čtvercového průřezu v délkách 1, 2, 3 a 4 metry se čtyřmi vodiči. Je možné snadno vytvořit různé konfigurace: svislou nebo vodorovnou, s přisazenou nebo zapuštěnou stropní montáží nebo na volně stojících panelech. Systém lze použít také jako plovoucí strukturu. Všechna svítidla mají samostatné napájení a lze je spínat selektivně. Pro změnu uspořádání osvětlovacího systému lze svítidla jednoduše přesunout. Tímto způsobem lze vytvořit multifunkční systém pro bodové osvětlení i pro zavěšení reklamních a dekorativních předmětů. K dispozici je řada adaptérů, napaječů a příslušenství pro montáž.

Údaje o produktu

Provozní a elektrické		Celý název výrobku	
Vstupní napětí	250 V	Full EOC	871155938116999
Mechanické a materiály		Objednací kód	38116999
Barva příslušenství	Bílá	Číslo materiálu (12NC)	910500187315
Celková hmotnost (kus)	0,070 kg	Místní kód	454122WH
Certifikace a použití		Číslování – počet v balení	1
Značka CE	Ano	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711559381169
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Číslování SAP – balení v krabici	100
Označení a balení		Pouzdro – EAN/UPC	8711559381176
Objednací název produktu	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)		

3-obvodový, hranatý systém RCS750

Rozměrové výkresy

