



HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317


Uzavřené předřadníky pro použití se světelnými zdroji SON (T) (Plus), HPL, HPI a MH se jmenovitým výkonem 1000 W a více

Údaje o produktu

Provozní a elektrické		Označení a balení	
Vstupní napětí	380 až 415 V	Objednací název produktu	BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317
Frekvence sítě	50 Hz	Celý název výrobku	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317
Vstupní frekvence	50 Hz	Full EOC	871150006384700
Prodrátování		Objednací kód	06384700
Typ konektoru	Šroubové	Číslo materiálu (12NC)	913700217903
Mechanické a materiály		Místní kód	BHL2000L76
Celková hmotnost (kus)	17,000 kg	Číslování – počet v balení	1
Certifikace a použití		EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500996664
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC	Číslování SAP – balení v krabici	1
		Pouzdro – EAN/UPC	8711500063847

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

