



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD

Ledinaire SlimDownlight, All-in, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Vyzařovací úhel 110°, Bílá, IP20/44

Řada LEDINAIRE obsahuje výběr oblíbených, standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.


Údaje o produktu

Obecné informace		Jednotné hodnocení oslnění CEN	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Photobiological safety according to EN	RG0
Včetně předřadníku	Ano	62471	
Lighting Technology	LED	Typ All-in	All-in, Multi Color Temperature
Vrstva	Hodnota		
Třída snadnosti servisu	Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu		
Záruční lhůta	3 roky		
Světelné technické		Provozní a elektrické	
Světelný tok	2 000 lm	Vstupní napětí	220 až 240 V
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 4000 6500 K	Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	105 lm/W	Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Index podání barev (CRI)	80	Náběhový proud	4,92 A
Barva světelného zdroje	Volitelná chromatičnost	Spotřeba energie	19 W
Typ optiky	Vyzařovací úhel 110°	Účinník (zlomek)	0.9
Divergence světelného paprsku svítidla	110°	Připojení	Šroubová svorkovnice, dvoupólová
		Počet produktů pro MCB (16A typ B)	55
		Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
		Celkové harmonické zkreslení	30 %

Ledinaire SlimDownlight

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Stálý světelný tok	Ne
Mechanické a materiály	
Materiál těla	Kov-plast
Materiál reflektoru	-
Barva těla	Bílá
Celková délka	225 mm
Celková šířka	225 mm
Celková výška	45 mm
Celkový průměr	225 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	45 x 225 x 225 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP20/44 [Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0,3 J]
Celková hmotnost (kus)	0,365 kg
Certifikace a použití	
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	0,7
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4



Rozměrové výkresy



Rozsah okolní teploty	-20 až +40 °C
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.44, 0.403) SDCM≤5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Standardní odchylka shody barev (McAdamova elipsa)	SDCM≤5
Životnost (podle IEC)	
Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) L65 při střední životnosti* 50 000 h	
Označení a balení	
Objednací název produktu	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD
Celý název výrobku	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD
Full EOC	871951446445200
Objednací kód	46445200
Číslo materiálu (12NC)	929003251432
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514464452
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8719514464469

Ledinaire SlimDownlight

Fotometrické údaje



General uniform lighting - DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD

Light Distribution Diagram - DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD

