



3-obvodový, hranatý systém RCS750

RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)

3-obvodový, hranatý systém RCS750, Normal, Bílá, IP30
| Ochrana proti přístupu nástrojů

3okruhový přípojnicový systém RCS750 je tvořen hliníkovými profily čtvercového průřezu v délkách 1, 2, 3 a 4 metry se čtyřmi vodiči. Je možné snadno vytvořit různé konfigurace: svislou nebo vodorovnou, s přisazenou nebo zapuštěnou stropní montáží nebo na volně stojících panelech. Systém lze použít také jako plovoucí strukturu. Všechna svítidla mají samostatné napájení a lze je spínat selektivně. Pro změnu uspořádání osvětlovacího systému lze svítidla jednoduše přesunout. Tímto způsobem lze vytvořit multifunkční systém pro bodové osvětlení i pro zavěšení reklamních a dekorativních předmětů. K dispozici je řada adaptérů, napaječů a příslušenství pro montáž.

Údaje o produktu

Provozní a elektrické		Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS		Ano
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I			
Mechanické a materiály		Označení a balení		
Celková délka	4 000 mm	Objednací název produktu	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	
Kód ochrany proti vniknutí	IP30 [Ochrana proti přístupu nástrojů]	Celý název výrobku	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	
Barva příslušenství	Bílá	Full EOC	871155938113800	
Celková hmotnost (kus)	3,500 kg	Objednací kód	38113800	
Certifikace a použití		Číslo materiálu (12NC)	910500189115	
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s	Místní kód	453742WH	
Značka CE	Ano	Číslování – počet v balení	1	
		EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711559381138	
		Číslování SAP – balení v krabici	1	

3-obvodový, hranatý systém RCS750

Pouzdro – EAN/UPC

8711559381138

Rozměrové výkresy

