

Vidlicový konektorový díl, 24 pólů + PE, pro 16 A, 500 V, šroubové připojení vodičů o efektivním průřezu 0,5 až 2,5 mm², pocínované kontakty

Objednací kód: 70.310.2440.0

Kontaktní vložka bez kontaktů: **Ne**

Počet pólů: **24**

Okolní teplota: **-40**

Jmenovité napětí: **500**

Typ elektrického připojení: **Šroubová svorka**

Připoj. vodič lanko bez dutinky: **0,5**

Připoj. vodič drát jednožilový: **0,5**

Materiál povrchu kontaktu: **Cín**

Materiál kontaktu: **Ostatní slitiny mědi**

S ochranným vodičem: **Ano**

Šířka: **34**

Typ kontaktů: **Pin**

Průměr plug-in kontaktu:

Rozsah provozních teplot: **-40**

Jmenovité výdržné napětí: **6**

S ochranou vodiče: **Ano**

Připoj. vodič lanko s dutinkou: **0,5**

Připoj. vodič drát vícežilový: **0,5**

Materiál kontaktních sad:

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL94: **V0**

Min. počet zásuvných cyklů:

Výška: **32**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz