

Pojistková svorka WK 4/THSI 5 GL 250 U

Objednací kód: 57.904.5755.0

Typ pojistkové vložky: **G-pojistka 5x20 mm**

Typ zobrazovacího prvku pro indikaci poruchy: **Doutnavka**

Připoj. vodič lanko s dutinkou: **0,5**

Připoj. vodič drát vícežilový: **0,5**

Jmenovité napětí: **800**

Druh elektrického připojení 2: **Šroubová svorka**

Pozice připojení: **Boční**

Materiál izolačního tělesa: **PA**

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL94: **V0**

Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): **54,5**

Uzavírací deska nutná: **Ne**

Typ držáku pojistky:

Napájecí napětí pro indikaci poruchy:

Připoj. vodič drát jednožilový: **0,5**

Jmenovitý proud In: **6,3**

Druh elektrického připojení 1: **Šroubová svorka**

Počet pater: **1**

Způsob montáže: **DIN /G-lišta**

Rozsah provozních teplot: **-40**

Šířka / rozteč mřížky: **8**

Délka: **77,2**

Barva: **Šedá**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz