

Patrová svorka WK 4 E/U 4mm²

Objednací kód: 57.404.7055.0

Připoj. vodič lanko bez dutinky: **0,5**

Připoj. vodič drát jednožilový: **0,5**

Jmenovitý proud In: **32**

Druh elektrického připojení 1: **Šroubová svorka**

Pozice připojení: **Boční**

Počet připojovacích bodů na úrovni: **2**

Materiál izolačního tělesa: **Termoplast**

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL94: **V0**

Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): **63**

Provedení zkoušené proti explozi Ex e: **Ne**

Barva: **Šedá**

Připoj. vodič lanko s dutinkou: **0,5**

Připoj. vodič drát vícežilový: **0,5**

Jmenovité napětí: **400**

Druh elektrického připojení 2: **Šroubová svorka**

Počet pater: **2**

Způsob montáže: **DIN /G-lišta**

Rozsah provozních teplot: **-40**

Šířka / rozteč mřížky: **6**

Délka: **61,6**

Uzavírací deska nutná: **Ano**

Interní přemostění: **Ne**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz