

Krabičce přístrojová hloubka 46 mm, pod omítku

Objednací kód: KA-1055-04

Způsob montáže: **Podomítková montáž**

Konstrukční typ: **Přístrojová zásuvka**

Vybavený otočným kolem: **Ne**

Osazení: **Bez**

Hloubka: **46**

Se šrouby: **Ne**

Průchod tělesem skrze těsnící membránu: **Ne**

Průchod tělesem skrze stupnovitou membránu: **Ne**

Optimální trubkový uzávěr: **Ne**

Materiál: **Plast**

Stupeň krytí (IP): **IP2X**

Provedení krytu: **Bez**

Zachování funkce: **Bez**

Odolný proti větru: **Ne**

Montáž háku svítidla: **Ne**

S chlopněmi: **Ne**

Tvar: **Kulatý**

Provedení: **Jednotlivý**

Možnost propojení: **Ano**

Průměr: **60**

Vnitřní hloubka:

Vstup do přístroje pomocí vylamovacího otvoru: **Ano**

Průchod tělesem skrze nátrubek: **Ano**

Pro trubky o průměru: **20/25 mm**

Přívod zezadu: **Ano**

Bez halogenů: **Ne**

Druh ochrany (NEMA):

Průhledný kryt: **Ne**

Se stíněním: **Ne**

Max. průřez vodiče:

Hrdlo, nástavec, nátrubek, objímka: **Tunelová vývodka**

Speciální aplikace: **Ostatní, jiné**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz