

Zemní svorka WT 2,5 PE 2,5mm²

Objednací kód: 58.503.9055.0

Možnost PEN funkce : **Ano**

Připoj. vodič lanko s dutinkou: **0,14**

Připoj. vodič drát vícežilový: **0,14**

Druh elektrického připojení 2: **Šroubová svorka**

Počet pater: **1**

Způsob montáže: **DIN lišta 35 mm**

Rozsah provozních teplot: **-40**

Šířka / rozteč mřížky: **5**

Délka: **48**

Barva: **Zeleno-žlutá**

Připoj. vodič lanko bez dutinky: **0,14**

Připoj. vodič drát jednožilový: **0,14**

Druh elektrického připojení 1: **Šroubová svorka**

Pozice připojení: **Boční**

Počet připojovacích bodů na úrovni: **2**

Materiál izolačního tělesa: **PA**

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL94: **V0**

Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): **48**

Uzavírací deska nutná: **Ano**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz