

Bezpečnostní modul pro výtahové aplikace

Objednací kód: PZ-CSAR-94V024

Provedení: **U-profil**

Vhodné pro monitorování obvodů pro nouzové zastavení: **Ano**

Ano

Vhodný pro sledování optoelektronických ochranných zařízení: **Ne**

Vhodný pro sledování hmatových snímačů: **Ne**

Vhodný pro sledování magnetických spínačů: **Ano**

Vhodný pro sledování přibližovacích spínačů: **Ano**

Typ elektrického připojení: **Kolíkové připojení**

Možnost montáže na DIN lištu: **Ano**

Jmen. napájecí napětí AC 50Hz: **24**

Jmen. napájecí napětí AC 60Hz: **24**

Jmenovité napětí Us při DC: **24**

Typ napětí pro ovládání: **AC / DC**

Se startovacím vstupem: **Ano**

S funkcí potlačení: **Ne**

Počet výstupů, bezpečnostní, bez zpoždění, s kontaktem: **2**

Počet výstupů, bezpečnostní, se zpožděním, s kontaktem:

Kategorie podle EN 954-1: **4**

Bezpečnostní typ podle IEC 61496-1:

Šířka: **22,5**

Výška: **114**

Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz