

Pojistková svorka WK 4/THSI 6,3...U

Objednací kód: 57.904.6355.0

Typ pojistkové vložky: **G-pojistka 5x20 mm**
Typ zobrazovacího prvku pro indikaci poruchy: **Bez**
Připoj. vodič lanko s dutinkou: **0,5**
Připoj. vodič drát vícežilový: **0,5**
Jmenovité napětí: **800**
Druh elektrického připojení 2: **Šroubová svorka**
Pozice připojení: **Boční**
Materiál izolačního tělesa: **PA**
Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL94: **V0**
Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): **54,5**
Uzavírací deska nutná: **Ne**

Typ držáku pojistky:
Napájecí napětí pro indikaci poruchy:
Připoj. vodič drát jednožilový: **0,5**
Jmenovitý proud In: **10**
Druh elektrického připojení 1: **Šroubová svorka**
Počet pater: **1**
Způsob montáže: **DIN /G-lišta**
Rozsah provozních teplot: **-40**
Šířka / rozteč mřížky: **10**
Délka: **77,2**
Barva: **Šedá**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz