

XS7C1A1DAL2

indukční čidlo XS7 40x40x15 - PBT - Sn15mm -
12..24VDC - kabel 2m



Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XS
Název řady	Všeobecné použití
Typ snímače	Indukční snímač
Použití zařízení	-
Označení snímače	XS7
Provedení snímače	Plochý tvar 40 x 40 x 15
Velikost	15 mm
Typ těla	Pevné
Vhodnost zapuštěné montáže čidla	Zapuštěná montáž
Materiál	Plast
Materiál rozvaděče	PBT
Typ výstupního signálu	Diskrétní
Metoda připojení	2 vodiče
Funkce diskretního výstupu	1 Z
Typ výstupního obvodu	DC
Elektrické připojení	Kabel
Délka kabelu	2 m
[Us] jmenovité napájecí napětí	12...24 V DC s ochrana proti přepólování
Spínací proud v mA	1,5...100 mA DC s ochrana obvodu proti přetížení a zkratu
Stupeň krytí IP	IP68 s dvojitou izolací podle IEC 60529


Doplňk

Detekční plocha	Přední
Materiál čela	PBT
Pracovní oblast	0...12 mm
Rozdíl zdvihu	1 – 15 % Sr
Typ kabelu	2 x 0,34 mm ²
Izolační materiál vodiče	PvR
Signalizace stavu LED	1 LED žlutá pro stav výstupu
Meze napájecího napětí	10...36 V DC
Reziduální proud	<= 0,5 mA pro vypnutý stav
Spínací frekvence	<= 1000 Hz
Úbytek napětí	<= 4 V při sepnuto stav
Zpoždění pro první zapnutí	5 ms
Zpožděná odezva	0,3 ms
Zpožděné zotavení	0,7 ms
Označení	CE
Hloubka	15 mm
Výška	40 mm
Šířka	40 mm
Hmotnost přístroje	0,09 kg

Životní prostředí

certifikace výrobku	CSA C-Tick UL
---------------------	---------------------


Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.



e (3) 45
≥

Wiring Schemes

2-Wire NO



BU : Blue

BN : Brown