

XS8C4A1PCG13

indukční čidlo XS8 40x40x117 - PBT - Sn20 mm -
12..48VDC - svorkovnice



Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XS
Název řady	Všeobecné použití
Typ snímače	Indukční snímač
Použití zařízení	Mobilní zařízení
Označení snímače	XS8
Provedení snímače	Tvar 40 x 40 x 117
Velikost	117 mm
Typ těla	Pevné
Vhodnost zapuštěné montáže čidla	Zapuštěná montáž
Materiál	Plast
Materiál rozvaděče	PBT
Typ výstupního signálu	Diskrétní
Metoda připojení	4 vodiče
[Sn] jmenovitý dosah snímání	20 mm
Funkce diskrétního výstupu	1 Z + 1 V
Typ výstupního obvodu	DC
Typ diskrétního výstupu	PNP
Elektrické připojení	Šroubové svorky, velikost svorky: 4 x 1,5 mm ²
[Us] jmenovité napájecí napětí	12...48 V DC s ochrana proti přepólování
Spínací proud v mA	<= 200 mA s ochrana obvodu proti přetížení a zkratu
Stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529 IP67 podle IEC 60529 IP69K podle DIN 40050

Doplňěk

Úroveň bezpečnosti	SILCL 2 podle IEC 62061 PL = d podle EN/ISO 13849-1 SIL 2 podle EN/IEC 61508
Data o spolehlivosti a bezpečnosti	SFF = 92 % DC = 75 % s příslušným bezpečnostním kontrolérem MTTFd = 1546 let PFHd = 7,4E-8 1/h
Detekční plocha	5polohová revolverová hlava
Materiál čela	PBT
Pracovní oblast	0...16 mm
Rozdíl zdvihu	3 – 15 % Sr
Opakovatelná přesnost	<= 3 % Sr
Počet kabelových průchodů	1 vstup se závitem pro Pg 13,5 kabelová průchodka
Signalizace stavu LED	1 LED zelená pro napájení ON 1 LED žlutá pro stav výstupu
Meze napájecího napětí	10...58 V DC
Spínací frekvence	<= 300 Hz
Úbytek napětí	<= 2 V při sepnuto stav
Proud I (A)	0...15 mA při naprázdno
Zpoždění pro první zapnutí	<= 7,5 ms
Zpožděná odezva	<= 1,2 ms

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Zpožděné zotavení	<= 1,8 ms
Označení	CE
Výška	40 mm
Délka	40 mm
Šířka	117 mm
Hmotnost přístroje	0,244 kg

Životní prostředí

certifikace výrobku	CCC CSA TÜV UL E2
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
odolnost proti vibracím	25 gn amplituda = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) podle IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	50 gn pro 11 ms podle EN 60068-2-27


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1213 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------


Dimensions



- (1) 2 holes Ø 5,45 mm / Ø 0.21 in. (Tightening torque: < 1,5 Nm / < 13.3 lb-in.)
- (2) 3 screws M3,5. (Tightening torque: < 1,2 Nm / < 10.6 lb-in.)
- (3) 2 elongated holes 5,4 x 7,4 mm / 0.21 x 0.29 in. (Tightening torque: < 1,5 Nm / < 13.3 lb-in.)

Mounting

Head Positions



Setting-up Precautions

Minimum Mounting Distances (mm)


Side by Side



e (1) 80

≥


Face to Face



e (2) 160

≥

Facing a Metal Object




e (3) 60

≥


Wiring Schemes

4-Wire DC



SIL 2 Wiring Scheme

With Preventa XPSMF40 Safety PLC



SFF : (Safe Failure Fraction): 92,68 %

DC : (Diagnosis Coverage): 75,8 %