

## XSDA600519

indukční čidlo XSD 80x80x40-plast-Sn60mm-  
24..240VAC-šr. svorky



### Hlavní parametry

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Řada výrobků                   | OsiSense XS                  |
| Název řady                     | Všeobecné použití            |
| Typ snímače                    | Indukční snímač              |
| Použití výrobku                | -                            |
| Označení snímače               | XSD                          |
| Provedení snímače              | Tvar 80 x 80 x 40            |
| Velikost                       | 40 mm                        |
| Typ těla                       | Pevné                        |
| Materiál rozvaděče             | Plast                        |
| Typ výstupního signálu         | Diskrétní                    |
| Metoda připojení               | 2 vodiče                     |
| [Sn] jmenovitý dosah snímání   | 60 mm                        |
| Funkce diskrétního výstupu     | 1 Z nebo 1 V programovatelný |
| Elektrické připojení           | Šroubové svorky              |
| [Us] jmenovité napájecí napětí | AC                           |
| Stupeň krytí IP                | IP67                         |

### Doplňěk

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Detekční plocha                  | 5polohová revolverová hlava                        |
| Vhodnost zapuštěné montáže čidla | Nezapuštěná montáž                                 |
| Materiál                         | Plast                                              |
| Materiál čela                    | Plast                                              |
| Typ výstupního obvodu            | AC                                                 |
| Kabelová průchodka               | 1 vstup se závitem pro kabelovou průchodka Pg 13,5 |
| Spínací frekvence                | <= 10 Hz                                           |
| Hloubka                          | 40 mm                                              |
| Výška                            | 100 mm                                             |
| Šířka                            | 80 mm                                              |
| Hmotnost přístroje               | 0,48 kg                                            |

### Životní prostředí

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| certifikace výrobku                 | CCC         |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...70 °C |

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 1136 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                               |

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.